

Fakta om Sikringsniveau 50

Erhvervs- og All Risk forsikring 655

Forsikringselskaberne har siden 1989 haft ensartede regler for, hvordan erhvervsvirksomheder skal være tyverisikret. Reglerne er udarbejdet i samarbejde med Forsikring og Pension (F&P).

Fra 1.1.2016 er de hidtidige klassificeringer blevet ændret, og de beskrevne regler i dette faktablad beskriver alene reglerne efter 1.1.2016.

De ensartede regler i forsikringsbranchen omfatter hvordan sikring af varer til videresalg, udlejning, reparation, demonstration og opbevaring på lager samt hvordan sikring af det elektroniske udstyr, som findes i alle virksomheder, institutioner, og foreninger uanset anvendelsesformål skal ske.

Der anvendes seks niveauer – der benævnes 10, 20, 30, 40, 50 og 60 – men fra og med sikringsniveau 20, er niveauerne tredelte med mulighed for valg af enten skalsikring, cellesikring eller objektsikring som grundlæggende model for tyverisikringens udførelse.

Inden for hvert sikringsniveau beskrives, hvordan din virksomhed skal tyverisikres med udgangspunkt i den samlede værdi af tyvetækkelige varer eller værdien af det elektroniske udstyr, som anvendes i virksomheden.

Har du varer til videresalg, udlejning, reparation, demonstration og opbevaring, eller har du særligt løsøre i form af elektronisk udstyr, du anvender i virksomheden, kan du i Varegruppeskemaet på side 4 og 5 se, om du har varer eller elektronisk udstyr der fremgår af skemaet.

I bunden af varegruppeskemaet kan du på linjen med Sikringsniveau 50 (SN50) se, hvor store værdier du maksimalt må have af disse varer og særligt løsøre, når din virksomhed lever op til sikringsniveau 50.

Skal din virksomhed tyverisikres efter tyverisikringsniveau 50, skal følgende krav være opfyldt:

Sikringsniveau 50-S (Skalsikring) Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk skalsikring – minimumskrav

1. Større åbninger skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemmer, der er F&P-registrerede efter EN1627, RC 3 eller tilsvarende eller med porte efter SSF1074, klass 3 eller tilsvarende – eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.
2. Svage bygningsdele i grænsefladerne til det forsikrede skal forstærkes med sikringsenheder, der er F&P-registrerede som forstærkningsenhed III eller tilsvarende.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en F&P-registreret låseenhed IV eller tilsvarende. Aflåsning af den F&P-registrerede låseenhed skal ske ved anvendelse af:
 - a) dobbelt låsecylinder eller
 - b) tilholderlås.
4. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
 - a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være en F&P-registreret låseenhed IV eller tilsvarende, eller
 - b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en F&P-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 eller tilsvarende, eller
 - c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en F&P-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 eller tilsvarende.
5. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Elektronisk overvågning

Elektronisk skalovervågning – minimumskrav

1. Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
2. Overvågning mod gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
3. Overvågning mod gennembrydning af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne.
4. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
5. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
6. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
7. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
8. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral.
9. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
10. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr.

Reaktion ved alarm – minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 25 minutter.

Sikringsniveau 50-C (Cellesikring)

Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk cellesikring – minimumskrav

1. Større åbninger i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme, der er F&P-registrerede efter EN 1627, RC 3 eller tilsvarende eller med porte efter SSF 1074, klass 3 eller tilsvarende - eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.
2. Svage bygningsdele i grænsefladerne til den eller de etablerede celler skal forstærkes med sikringsenheder, der er F&P-registrerede som forstærkningsenheder III eller tilsvarende.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en F&P-registreret låseenhed IV eller tilsvarende. Aflåsning af den registrerede låseenhed skal ske ved anvendelse af:
 - a) dobbelt låsecylinder eller
 - b) tilholderlås.
4. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
 - a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være en F&P-registreret låseenhed IV eller tilsvarende, eller
 - b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en F&P-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 eller tilsvarende, eller
 - c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en F&P-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 eller tilsvarende.
5. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Mekanisk skalsikring – minimumskrav

1. Større åbninger skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere eller en F&P registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 eller tilsvarende.

Elektronisk overvågning

Elektronisk celleovervågning – minimumskrav

1. Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.
2. Overvågning mod gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.
3. Overvågning mod gennembrydning af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen.
4. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
5. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
6. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
7. Centraludstyr skal placeres i det overvågede område.
8. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til en godkendt kontrolcentral.
9. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
10. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr.

Reaktion ved alarm – minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 25 minutter.

Sikringsniveau 50-O (Objektsikring)

Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk objektsikring – minimumskrav

1. Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er F&P registrerede efter EN 1143, grade 0 eller tilsvarende.

Mekanisk skalsikring – minimumskrav

1. Større åbninger skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere eller en F&P registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 eller tilsvarende.

Elektronisk overvågning

Elektronisk objektovervågning – minimumskrav

1. Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede sikringsenhed.
2. Der skal monteres en bokskontakt på sikringsenheden.
3. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
5. Centraludstyret placeres i det overvågede område.
6. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral.
7. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
8. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr.

Reaktion ved alarm – minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 25 minutter.

Varegruppeskema

Varegruppe 1-5 omhandler varer beregnet til videresalg, udlejning, reparation og demonstration samt opbevaring på lager. Særligt udstyr inkl. eget udstyr omhandler særligt løsøre i form af elektronisk udstyr, der anvendes internt i erhvervs-virksomheder, institutioner og foreninger.

Vær opmærksom på, at samme genstand kan være nævnt i flere varegrupper, men med forskellig stykværdi.

	Varegruppe 1	Varegruppe 2	Varegruppe 3	Varegruppe 4	Varegruppe 5	Særligt løsøre inkl. eget udstyr
	Bijouteri, som er guld- eller sølvbelagt, med en stykværdi over 1.000 kr.	Tobaksvarer, nikotinholdige produkter, tyggetobak og E-cigaretter inkl. tilbehør	Bijouteri, som er guld- eller sølvbelagt, med en stykværdi op til 1.000 kr.	Beklædning (læder- og skindbeklædning hører til varegruppe 3)	Automobiler, der ikke er indregistrerede, og autoreserve dele samt udstyr (tv-, radio- og navigationsudstyr hører til varegruppe 3)	Droner
	Guld, sølv, platin, palladium og anden legering med ædelt metal, der indeholder 333 o/oo rent guld eller mere, diamanter, ædelsten, ægte perler, kulturperler (ind- og uindfattede)		It-udstyr, herunder pc'er, projektorer, fladskærme, programmel og andet teknisk udstyr, der indgår i computersystemer, spillekonsoller og tablets	Cd'er, dvd'er, elektroniske spil og software	Motorcykler, scootere og knallerter, der ikke er indregistrerede, samt reservedele og udstyr til disse (kommunikations- og navigationsudstyr samt beklædning hører til varegruppe 3)	It- og AV-udstyr, inkl. pc'er, projektorer, fladskærme, programmel og andet teknisk udstyr, der indgår i et computersystem
	Rav med stykpris over 1.000 kr.		Rav med stykpris op til 1.000 kr.	Musikinstrumenter og tilhørende elektronisk udstyr (højtalere hører til varegruppe 3)	Skibs- og bådudstyr (tv-, radio- og navigationsudstyr hører til varegruppe 3)	Musikinstrumenter og tilhørende elektronisk udstyr
	Smykke- og juvelerarbejder, hvor ovennævnte materialer indgår		Foto- og filmudstyr inkl. AV-udstyr	Briller, solbriller, tilbehør og optikerudstyr med en stykværdi over 500 kr.	Briller, solbriller, tilbehør og optikerudstyr med en stykværdi op til 500 kr.	Foto- og filmudstyr
	Sports-, lomme- og armbåndsurre med en stykværdi over 3.000 kr.		Sports-, lomme- og armbåndsurre med en stykværdi mellem 1.000 kr. og 3.000 kr.	Sportsudstyr	Sports-, lomme- og armbåndsurre med en stykværdi op til 1.000 kr.	Eget udstyr i form af elektronisk udstyr inkl. tilhørende programmel til internt brug i virksomheden
			Tv-, radio- og video-udstyr samt alt tilhørende elektronisk udstyr, som f.eks. forstærkere, receivere og højtalere	Spiritus med en stykværdi op til 1.000 kr.	Hårde hvidevarer	Tv-, radio- og video-udstyr samt alt tilhørende elektronisk udstyr, som f.eks. forstærkere, receivere og højtalere
			Vin og spiritus med en stykværdi over 1.000 kr.	Vin med en stykværdi mellem 300 kr. og 1.000 kr.	Barnevogne og klapvogne	
SN 10	0	1.530	34.272	102.816	205.530	223.686
SN 20	0	17.136	102.816	205.530	*	596.598
SN 30	34.272	34.272	205.530	*	*	*
SN 40	102.816	102.816	*	*	*	*
SN 50	205.530	*	*	*	*	*
SN 60	*	*	*	*	*	*

Varegruppeskema fortsættes på side 5

Hvor der ved sikringsniveau (SN) 10-60 er anført et beløb, må værdien af den i kolonnen nævnte varegruppe ikke overstige det anførte beløb.

Beløbene gælder for 2022 og indeksreguleres hvert år. Dog indeksreguleres stykværdien for en enkeltgenstand ikke.

Det handler om at være



Varegruppeskema (fortsat)

Varegruppe 1-5 omhandler varer beregnet til videresalg, udlejning, reparation og demonstration samt opbevaring på lager. Særligt udstyr inkl. eget udstyr omhandler særligt løsøre i form af elektronisk udstyr, der anvendes internt i erhvervs-virksomheder, institutioner og foreninger.

Vær opmærksom på, at samme genstand kan være nævnt i flere varegrupper, men med forskellig stykværdi.

	Varegruppe 1	Varegruppe 2	Varegruppe 3	Varegruppe 4	Varegruppe 5	Særligt løsøre inkl. eget udstyr
			Cykler, tilbehør og reservedele med en stykværdi over 6.000 kr.	Frimærker (filatelistiske) og mønter (numismatiske)	Cykler, tilbehør og reservedele med en stykværdi mellem 500 kr. og 6.000 kr.	
			El-, luft- og motordrevet værktøj	Møbler og lamper med en stykværdi over 5.000 kr.	Møbler og lamper med en stykværdi op til 5.000 kr.	
			Pelse og pelsværk		Malerier, skulpturer og ting af kunstnerisk værdi over 3.000 kr.	
			Læder- og skindbeklædning		Antikviteter	
			Tasker og punge med en stykværdi over 1.500 kr.		Fodtøj	
			Parfumerivarer		Tæpper med en kvadratmeterpris på over 500 kr.	
			Satellitudstyr, herunder navigationsudstyr			
			Mobiltelefoner og elektronisk tilbehør til disse			
			Droner			
			Våben, ammunition og sprængstoffer			
SN 10	0	1.530	34.272	102.816	205.530	223.686
SN 20	0	17.136	102.816	205.530	*	596.598
SN 30	34.272	34.272	205.530	*	*	*
SN 40	102.816	102.816	*	*	*	*
SN 50	205.530	*	*	*	*	*
SN 60	*	*	*	*	*	*

Hvor der ved sikringsniveau (SN) 10-60 er anført et beløb, må værdien af den i kolonnen nævnte varegruppe ikke overstige det anførte beløb.

Beløbene gælder for 2022 og indeksreguleres hvert år. Dog indeksreguleres stykværdien for en enkeltgenstand ikke.